

Tehnički podaci - Swift Hybrid 2020

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------------|
| Broj vrata | 5 vrata | | | | |
| Motor | Benzin | | | | |
| Pogon | 1.2 DUALJET + SHVS | | 2WD | | |
| | | | | 4WD | |
| DIMENZIJE | | | | | |
| Duljina | mm | 3,845 | | | |
| Širina | mm | 1,735 | | | |
| Visina | mm | 1,495 | 1,520 | | |
| Međuosovinski razmak | mm | 2,450 | | | |
| Trag kotača | Sprijeda | 175/65R15 | mm | 1,530 | 1,525 |
| | | 185/55R16 | mm | 1,520 | 1,515 |
| | | 175/65R15 | mm | 1,530 | 1,535 |
| | Straga | 185/65R16 | mm | 1,520 (sa bubnjevima) 1,525 (sa diskovima) | |
| Minimalni polumjer okretanja | m | 4.8 | | | |
| Udaljenost vozila od tla | mm | 120 | | | |
| KAPACITET | | | | | |
| Broj sjedala | 5 | | | | |
| Obujam spremnika za gorivo | litara | 37 | | | |
| Obujam prtljažnika | Maksimalni obujam (fiksna stražnja klupa) | litara | 947 | | |
| | Sa spušenim naslonima | litara | 579 | | |
| | Sa uspravljenim naslonima | litara | 265 | | |
| MOTOR | | | | | |
| Tip | K12D | | | | |
| Broj cilindara | 4 | | | | |
| Broj ventila | 16 | | | | |
| Radni obujam | cm ³ | 1,197 | | | |
| Provrt x hod | mm | 73.0 x 71.5 | | | |
| Stupanj kompresije | 13.0 | | | | |
| Najveća snaga | kW (KS)/min-1 | 61 (83)/6,000 | | | |
| Najveći okretni moment | Nm/min-1 | 107/2800 | | | |
| Ubrzavanje goriva | Multipoint | | | | |
| ELEKTRIČNI MOTOR | | | | | |
| Tip | WA05B | | | | |
| Sustav | Vučni motor & generator | | | | |
| Najveća snaga | kW (KS)/min-1 | 1.94 (2.64)/800 | | | |
| MJENJAC | | | | | |
| Tip | 5MT | | | | |
| Prijenosni omjeri | 1. stupanj 2. stupanj 3. stupanj 4. stupanj 5. stupanj 6. stupanj Hod unatrag | 5MT | CVT | 5MT | |
| | | 3.545 | 4.006 ~ 0.550 (LOW:4.006 ~ 1.001, HIGH:2.200 ~ 0.550) | 3.545 | |
| | | 1.904 | | 1.904 | |
| | | 1.240 | | 1.258 | |
| | | 0.914 | | 0.911 | |
| | | 0.717 | | 0.725 | |
| | | - | | - | |
| 3.272 | 3.771 | 3.250 | | | |
| Prijenosni omjer diferencijala | | 4.294 | 3.757 | 4.388 | |
| PODVOZJE | | | | | |
| Upravljački mehanizam | Nazubljena letva | | | | |
| Kočnice | Sprijeda | Samoventilirajući diskovi | | | |
| | Straga | Samopodešavajući bubnjevi (GL i GL+), Diskovi (GLX) | | | |
| Ovjes | Sprijeda | MacPherson | | | |
| | Straga | Torziona greda | | | |
| Dimenzije pneumatika | 175/65R15, 185/55R16 | | | | |
| MASA | | | | | |
| Masa praznog vozila (min/max) | kg | 865 ~ 911 | 925 ~ 946 | 975 ~ 991 | |
| Najveća dopuštena masa vozila | kg | 1,365 | 1,375 | 1,420 | |
| PERFORMANSE | | | | | |
| Maksimalna brzina | km/h | 180 | 175 | 170 | |
| Ubrzanje 0-100 km/h | sek | 13.1 | 12.2 | 13.8 | |
| ZAŠTITA OKOLIŠA I POTROŠNJA GORIVA | | | | | |
| Norma za zaštitu okoliša | Euro 6 | | | | |
| Potrošnja goriva (NEDC) | Grad | litara/100km | (Low/High) 4.3 | (Low/High) 4.6 | (Low/High) 4.6 |
| | Van grada | litara/100km | (Low/High) 3.7 | (Low/High) 3.9 | (Low/High) 4.0 |
| | Kombinirano | litara/100km | (Low/High) 3.9 | (Low/High) 4.1 | (Low/High) 4.2 |
| Potrošnja goriva (WLTC) | Niska | litara/100km | (Low/High) 5.3 | (Low/High) 6.2 | (Low) 5.8 (High) 5.9 |
| | Srednja | litara/100km | (Low) 4.3 (High) 4.4 | (Low) 4.8 (High) 4.9 | (Low) 4.9 (High) 5.0 |
| | Visoka | litara/100km | (Low/High) 4.4 | (Low/High) 4.6 | (Low) 4.8 (High) 4.9 |
| | Ekstra visoka | litara/100km | (Low/High) 5.7 | (Low) 6.1 (High) 6.2 | (Low) 6.2 (High) 6.3 |
| | Kombinirano | litara/100km | (Low) 4.9 (High) 5.0 | (Low/High) 5.4 | (Low/High) 5.5 |
| Emisija CO ₂ (NEDC) | | | 88 | 94 | 95 |
| Emisija CO ₂ (WLTC) | | | (Low) 111 (High) 112 | (Low) 121 (High) 122 | (Low) 123 (High) 125 |

Uvjeti testiranja obzirom na masu vozila

Low : Masa vozila + tvornička opcija

High : Masa vozila + tvornička opcija + opcija trgovca (dodatna oprema)